RACCORDI METALLICI
METAL FITTINGS

MASCHIO FISSO IN OTTONE NICHELATO 6014
FIXED MALE IN NICKEL PLATED BRASS 6014



Raccordo maschio fisso in ottone nichelato adatto per tubi metallici flessibili e pieghevoli

Fixed male fitting in nickel-plated brass suitable for flexible and foldable metal pipes

IP66
IP68
IP69

-25°C +60° -60°C +80°

Certificato IMQ
Certificate IMQ



CEI EN 61386

CEI EN 61386

File n.E521563
Vol.1

Filettatura Metrica/Metric thread

CODICE CODE	DIAM. NOMINALE NOMINAL DIAM.	F	DIMENSIONI DIMENSIONS CH1	CH2	LF	ØPU	CERTIFICAZIONE CERTIFICATION	CONF. PACK
6014-1016	10	M16 X 1,5	22	24	10	8,5	UL	20
6014-16A	12	M16 X 1,5	24	26	10	10,0	UL	50
6014-1616	16	M16 x 1,5	28	30	10	12	UL	40
6014-20A	16	M20 X 1,5	28	30	10	13,8	UL	40
6014-2020	21	M20 X 1,5	35	37	10	16,0	UL	20
6014-25A	21	M25 X 1,5	35	37	12	18,0	UL	20
6014-2527	27	M25 x 1,5	42	45	12	20	UL	15
6014-32A	27	M32 X 1,5	42	45	13	24,0	UL	15
6014-4035	35	M40 X 1,5	50	52	10	32,0	UL	5
6014-40A	40	M40 X 1,5	58	61	18	34,0	UL	5
6014-5040	40	M50 X 1,5	58	61	18	38,0	UL	5
6014-50A	51	M50 X 1,5	70	74	18	44,0	UL	5
6014-6350	51	M63 X 1,5	70	74	18	48,0	UL	1

Filettatura Gas ISO 228 / Gas ISO 228 thread

CODICE CODE	DIAM. NOMINALE NOMINAL DIAM.	F	DIMENSIONI DIMENSIONS CH1	CH2	LF	ØPU	CERTIFICAZIONE CERTIFICATION	CONF. PACK
6014-10	10	1/4''	22	24	8,5	8,5	UL	50
6014-1038	10	3/8''	22	24	8,5	8,5	UL	10
6014-1212	12	1/2''	24	26	8,5	10	UL	50
6014-12	12	3/8''	24	26	8,5	10	UL	50
6014-16	16	1/2''	28	30	10	13,8	UL	50
6014-22	21	3/4''	35	37	12	18	UL	20
6014-32	27	1''	42	45	13	24	UL	15
6014-381*	35	1'' 1/2	50	52	10	32	UL	10
6014-38	35	1'' 1/4	50	52	14	32	UL	10
6014-40	40	1'' 1/2	58	61	18	38	UL	5
6014-50	51	2''	70	74	18	48	UL	5
6014-65	63	2'' 1/2	94	94	26	59,5	-	1
6014-75	75	3''	104	104	25	71	-	1
6014-100	100	4''	129	129	30	95	-	1

*A richiesta / On request

MASCHIO FISSO IN OTTONE NICHELATO 6014
FIXED MALE IN NICKEL PLATED BRASS 6014



Filettatura PG / PG thread

CODICE CODE	DIAM. NOMINALE NOMINAL DIAM.	F	DIMENSIONI DIMENSIONS CH1	CH2	LF	ØPU	CONF. PACK
6014-07	10	7	22	24	9	8,5	50
6014-1009	10	9	22	24	9	8,5	10
6014-1011	10	11	22	24	9	8,5	10
6014-1013	10	13	22	24	9	8,5	10
6014-09	12	9	24	26	9	10	10
6014-11	12	11	24	26	9	10	10
6014-1213	12	13,5	24	26	9	10	50
6014-1215	12	16	24	26	9	10	10
6014-13	16	13,5	28	30	10	13,8	50
6014-15	16	16	28	30	9	13,8	50
6014-21	21	21	35	37	9	18	20
6014-29	27	29	42	45	12	24	15
6014-36	35	36	50	52	12	32	10
6014-42	40	42	58	61	18	38	5
6014-48	51	48	70	74	18	48	5

Filettatura NPT / NPT thread

CODICE CODE	DIAM. NOMINALE NOMINAL DIAM.	F	DIMENSIONI DIMENSIONS CH1	CH2	LF	ØPU	CERTIFICAZIONE CERTIFICATION	CONF. PACK
6014-16NPT	16	1/2''	28	30	13,5	13,8	UL	50
6014-22NPT	21	3/4''	35	37	14,5	18	UL	20
6014-32NPT	27	1''	42	45	19	24	UL	15
6014-38NPT*	35	1'' 1/4	50	52	19	32	UL	10
6014-40NPT*	40	1'' 1/2	58	61	20,5	38	UL	5
6014-50NPT*	51	2''	70	74	22	48	UL	5
6014-65NPT*	63	2'' 1/2	94	94	26	59,5	-	1
6014-75NPT*	75	3''	104	104	25	71	-	1
6014-100NPT*	100	4''	129	129	30	95	-	1

Filettatura Gas conico ISO 7/1 - ISO 7/1 Gas Tapered thread

CODICE CODE	DIAM. NOMINALE NOMINAL DIAM.	F	DIMENSIONI DIMENSIONS CH1	CH2	LF	ØPU	CERTIFICAZIONE CERTIFICATION	CONF. PACK
6014-16I7	16	1/2''	28	30	13,5	13,8	UL	30
6014-22I7	21	3/4''	35	37	14,5	18	UL	20
6014-32I7	27	1''	42	45	19	24	UL	15
6014-38I7*	35	1'' 1/4	50	52	20,5	32	UL	10
6014-40I7	40	1'' 1/2	58	61	20,5	38	UL	5
6014-50I7	51	2''	70	74	22	48	UL	5
6014-65I7*	63	2'' 1/2	94	94	26	59,5	-	1
6014-75I7*	75	3''	104	104	25	71	-	1
6014-100I7*	100	4''	129	129	30	95	-	1

*A richiesta / On request