

COLLARE FISSATUBO CONDUIT CLAMP

COLLARI FISSATUBO 6040 CONDUIT CLAMP COLLAR 6040




Prodotti da nastro di acciaio inox e successivamente zincati elettrolitici o in acciaio inox AISI 304.
Sono composti da un supporto sagomato la cui base presenta un'asola atta a favorirne l'allineamento, e da una mezzaluna che, tramite il serraggio di due viti, blocca il tubo da sorreggere.

Produced from steel strip and subsequently electrolytic galvanized or AISI 304 stainless steel.

They are composed of a shaped support whose base has a slot which is suitable to facilitate the alignment, and of a clamp that, by tightening the two screws, locks the conduit to be supported.

Acciaio zincato / Stainless steel



CODICE CODE	DIMENSIONI DIMENSIONS	TUBO CONDUIT			SERRAGGIO TIGHTENING	CONF. PACK
	A	mm	"	H		
6040-16	6x12	16	3/8"	20	16,0-19,5	125
6040-22	6x12	20	1/2"	22	20,0-23,5	100
6040-25	6x12	25	3/4"	25	23,5-26,0	75
6040-32	6x12	32	1"	32	26,5-33,0	60
6040-38	6x12	40	1" 1/4	41	35,0-40,0	40
6040-50	6x12	50	1" 1/2	45	43,0-50,0	30
6040-60	6x12	63	2"	53	54,0-63,0	20

AISI 304

CODICE CODE	DIMENSIONI DIMENSIONS	TUBO CONDUIT		H	SERRAGGIO TIGHTENING	CONF. PACK
	A	mm	"			
6040-X16	6x12	16	3/8"	20	16,0–19,5	125
6040-X22	6x12	20	1/2 "	22	20,0–23,5	100
6040-X25	6x12	25	3/4 "	25	23,5–26,0	75
6040-X32	6x12	32	1 "	32	26,5–33,0	60
6040-X38	6x12	40	1"1/4	41	35,0–40,0	40
6040-X50	6x12	50	1"1/2	45	43,0–50,0	30
6040-X60	6x12	63	2"	53	54,0–63,0	20

COLLARI DI MESSA A TERRA 6042 GROUNDING COLLARS 6042



Prodotti da nastro di acciaio e successivamente zincati elettrolitici.
Sono utilizzati per collegamenti equipotenziali fra tubi metallici, impiegando cavi fino a 16 mm².

Produced from steel strip and subsequently electrolytically galvanized.
They are used for equipotential connections between metal conduits, using cables up to 16 mm².

CODICE CODE	mm	TUBO CONDUIT	CONF. PACK
		"	
6042-16	16	3/8"	125
6042-20	20	1/2"	100
6042-25	25	3/4"	75
6042-32	32	1"	50
6042-40	40	1"1/4	40
6042-50	50	1"1/2	30
6042-63	63	2"	20