

RACCORDI A INNESTO RAPIDO

QUICK COUPLING FITTINGS

TUBO RIGIDO-TUBO FLESSIBILE IN OTTONE NICHELATO 6117


RIGID CONDUIT-FLEXIBLE CONDUITS FITTINGS IN NICKEL PLATED BRASS 6117



* Soluzione con sistema di bloccaggio a vite SENZA CERTIFICAZIONI

* Solution with screw locking system WITHOUT CERTIFICATIONS

IP66
IP68
IP69



CODICE CODE	TUBO CONDUIT mm	TUBO FLESSIBILE FLEXIBLE CONDUIT	CH1	DIMENSIONI DIMENSIONS			ØPU	CONF. PACK
				CH2	D			
6117-10N	16	10	24	24	27		8,5	25
6117-12N	16	12	26	24	29		10,0	25
6117-16N	16	16	30	28	33		13,8	25
6117-20N	20	16	30	28	33		13,8	25
6117-2020	20	21	37	35	40		18,0	15
6117-25N	25	21	37	35	40		18,0	15
6117-2527	25	27	45	42	50		23,0	10
6117-32N	32	27	45	42	50		24,0	10
6117-3235	32	35	52	50	55		32,0	5
6117-4035	40	35	52	58	55		32,0	5
6117-40	40	40	61	58	64		38,0	5
6117-5040	50	40	61	58	64		38,0	5
6117-50	50	51	74	70	78		48,0	5
6117-63N	63	51	74	75	78		48,0	1
6117-75*	75	63	94	94	100		59,5	1

CEI EN 61386



CEI EN 61386

