


TUBO RIGIDO


RIGID CONDUIT

IN ACCIAIO ZINCATO NON FILETTABILI 6008-L 3 METRI

NON-THREADABLE GALVANISED STEEL 6008-L 3 METERS



IP66
IP68
IP69



Tubi non filettabili, ideali per la curvatura a freddo anche in esecuzioni con raggi ridotti (2,5-3 volte il Ø del tubo). Ricavati da lamiera zincata a caldo per immersione in continuo (UNI EN 10346) con riporto di zinco sulla saldatura. Il nuovo rivestimento ZL costituisce una barriera contro gli agenti ossidanti per l'acciaio, non solo nelle superfici rivestite ma anche in prossimità dei bordi di taglio (protezione sacrificale). La saldatura interna di dimensioni ridotte e l'assenza di asperità taglienti consentono un perfetto scorrimento dei cavi senza rischio di danneggiamento del rivestimento. Continuità elettrica e tenuta stagna del sistema sono garantite utilizzando i raccordi DKC Cosmec (le approvazioni infatti si riferiscono al sistema chiuso, certificando la conformità dell'insieme tubi-raccordi).

- Standard **CEI EN 61386-1, 61386-21, CEI EN 60423**
- Classificazione CEI EN 61386 **5 5 5 5**
- Grado IP CEI EN 60529 **IP66/IP68/IP69**
- Resistenza alla compressione **4000N**
- Resistenza all'urto **20J**
- Resistenza alla trazione **1000N**
- Resistenza al carico sospeso **450N**
- Resistenza corrosione ISO 9227 **7350ore**
- Classificazione ISO 12944
- **Classe C3-Very High (VH)**
- Schermatura EMC secondo IEC TS 61587: 30-230MHz **Livello 2 (Abbattimento min. 50dB)**
- Tolleranza 0/+5mm

Non-threadable conduits, suitable for cold bending even in versions with reduced radius (2.5-3 times the Ø of the conduit). Made of hot-dip galvanized sheet for continuous immersion (UNI EN 10346: 2009) with zinc coating on the weld. The new ZL coating forms a barrier against oxidizing agents for steel, not only in the coated surfaces but also in proximity of the edges of cut (sacrificial protection). The internal welding with reduced dimensions and the absence of cutting roughness allows a perfect sliding of the cables without risk of covering damages. The electrical continuity and air/water-tight seal of the system is guaranteed through the use of the DKC's Cosmec fittings (all approvals relate to the closed system to certify the conformity of the conduit/fitting as a whole).

- Standard **IECEN 61386-1, 61386-21 and IEC EN 60423**
- Classificazione IEC EN 61386 **5 5 5 5**
- IP degree IEC EN 60529 **IP66/IP68/IP69**
- Compressive strength **4000N**
- Impact resistance **20J**
- Tensile strength **1000N**
- Resistance to suspended load **450N**
- Corrosion resistance ISO 9227 **7350hours**
- Classification ISO 12944
- **Class C3-Very High (VH)**
- EMC Shielding according to IEC TS 61587: 30-230MHz **Level 2 (Minimum abatement of 50dB)**
- Tolerance 0/+5mm

Metri / Meters 3

CEI EN 61386	
CEI EN 61386	
CEI EN 61386	
IEC TS 61587	

CODICE CODE	DIAM. NOMINALE NOMINAL DIAM.	DIMENSIONI DIMENSIONS	
		S	CONF./mt. PACK/mt.
6008-16L3	16	1	45
6008-20L3	20	1	45
6008-25L3	25	1,2	30
6008-32L3	32	1,2	24
6008-40L3	40	1,2	15
6008-50L3	50	1,2	15
6008-63L3	63	1,5	9
6008-75L3*	75	1,5	3

*Prodotti privi di certificazioni / Products without certifications

Accessori correlati

Related accessories



6110	6111	6112	6117	6111P
pag. 92	pag. 93	pag. 94	pag. 95	pag. 96